

Tondo (drehbar)



Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

		Tondo (drehbar)
Typ		x
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1081 Stahl / 1131 Stein
Breite	mm	552
Tiefe	mm	408
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	165 Stahl / 195 Stein
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Wirkungsgrad	%	>81
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	888
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1085
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	185
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	5,1
Abgastemperatur	°C	365
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich (800 mm wegen Drehbarkeit)	mm	200 / 800
Hinten (800 mm wegen Drehbarkeit)	mm	100 / 800
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts

	BestNr.	EAN-Code	BestNr.	EAN-Code
Seitenteile Stahl Silbergrau	6960 29	4029808437654	6950 29	4029808437623
Seitenteile Natustein	6960 30	4029808437661	6950 30	4029808437630
Seitenteile Granit Schwarz	6960 11	4029808437678	6950 11	4029808437647
Zubehör				
Kombi-Abdeckplatte Naturstein	9207 71	4029808437807	9207 71	4029808437807
Kombi-Abdeckplatte Granit Schwarz	9207 72	4029808437814	9207 72	4029808437814
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9206 30	4029808293632	9206 30	4029808293632