

MONOBLOC KLIMAGERÄTE

Wandtrühen ohne Außenteil zum Kühlen und Heizen




Ausgabe 2019



REMKO SERIE KWT

Monobloc-Klimageräte | Wandtruhn ohne Außenteil zum Kühlen und Heizen




REMKO SERIE KWT DC


Einfache Installation und hohe Energieeffizienz durch Inverter-Technologie

Das kompakte Raumklimagerät der Serie KWT überzeugt durch modernste Invertertechnologie in kompakter Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in der Wand benötigt. Dank der integrierten Wärmepumpenfunktion arbeitet das Gerät im Kühl- sowie Heizbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu -5°C . Das Gerät wird steckerfertig mit sämtlichem Montagematerial geliefert. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel.

- Einfache Installation an der Wand
- Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
- Sofort betriebsbereit
Plug & Play - steckerfertig
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
- 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- Luftaustritt mit Swing-Funktion



Dezente 2-Schlauch-Technik ersetzt das Außenteil



Einfache Installation an der Wand ohne Außenteil



Regenschutzhauben-Set für Lufteintritt/-austritt



Insektenschutzgitter für Lufteintritt



Technische Daten

Gerätetyp		KWT 240 DC
Kühlleistung	kW	2,35 (0,9-3,1)
Energieeffizienzklasse Kühlen		A+
Energieeffizienzgröße EER		3,22
Heizleistung	kW	2,36 (1,1-2,7)
Energieeffizienzklasse Heizen		A
Energieeffizienzgröße COP		3,28
Kältemittel ¹⁾		R410A
Grundfüllmenge / CO ₂ -Äquivalent	kg/t	0,56/1,17
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen	kW	0,73/0,72
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	80
Einstellbereich	°C	+16 bis +31
Arbeitsbereich Kühlen	°C	-5 bis +43
Arbeitsbereich Heizen	°C	-10 bis +24
Umluftvolumenstrom je Stufe	m ³ /h	270/320/400
Schalldruckpegel min.-max. ²⁾	dB(A)	27-41
Schalleistung max.	dB(A)	58
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Durchmesser Luftkanal	mm	160
Max. Länge Luftkanal	m	1
Kondensatablaufanschluss Ø	mm	15
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	555/1030/170
Gewicht	kg	49,0
EDV-Nr.		1609240

¹⁾ GWP = 2088 ²⁾ Gemäß der Norm DIN EN 12102

Zubehör

Gerätetyp	KWT 240 DC
Regenschutzhauben-Set für Lufteintritt/-austritt	1609247
Insektenschutzgitter für Lufteintritt	1609246



REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik

Telefon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260

Hotline National
+49 (0) 5232 606-0

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline International
+49 (0) 5232 606-130

